

序号	名称	参数	单位	数量
1	相关目视化展板	1、尺寸：长 3m，高 2m 2、亚格力	套	10
2	货架	1、尺寸：≥200*60*200=4 层，蝴蝶孔卡扣，层高可调节 2、单层称重≥300kg，主材料：优质冷轧钢	项	6
3	热成像救援无人机	1. 广角：等效焦距≥24 毫米，≥4800 万像素 2. 长焦等效焦距≥162 毫米 3. ≥1200 万像素，≥56 倍混合变焦热成像 4. DFOV: ≥60°，等效焦距≥40 毫米，分辨率≥640X512 5. 裸机重量(带桨叶)≤920 克 6. 最大起飞重量≥1050 克 7. 尺寸： 折叠(不带桨): ≥长 221 毫米, 宽≥96.3 毫米, 高≥90.3 毫米 展开(不带桨): 长≥347.5 毫米, 宽≥283 毫米, 高≥107.7 毫米 轴距，对角线≥:380.1 毫米 8. 最大上升速度: ≥6 米/秒(普通挡) ≥8 米/秒(运动挡) 9. 最大下降速度: ≥6 米/秒(普通挡) ≥6 米/秒(运动挡) 10. 最大水平飞行速度(海平面附近无风): ≥15 米/秒(普通挡) 11. 前飞: ≥21 米/秒, 侧飞: ≥20 米/秒, 后飞: ≥19 米/秒(运动挡) 12. 最大抗风速度: ≥12 米/秒 最大起飞海拔高度: ≥6000 米(空载飞行) 最长飞行时间(无风环境): ≥45 分钟 最长悬停时间(无风环境): ≥38 分钟 最大续航里程: ≥32 公里 最大可倾斜角度: ≥30° (普通挡) ≥35° (运动挡) 最大旋转角速度: ≥200° /S	套	4
4	生命探测仪	高分辨率显示: ≥10.36 寸 incell 全贴全屏≥2000*1200 分辨率; 主机性能: ≥8 核图形处理芯片。 内存: ≥128GB 蛇管长度: ≥5m 工作波长: ≥8-14um 帧率: ≥25HZ 测温范围: -15° C -- 600° C 测温精度: ≥±2° C 或读数的≥±2% 温度测量: 支持全画面高点、低点中心点测温 and 区域测温 电池: ≥6000mA 锂电池; 工作温度: -10° C -- 75° C 存储温度: -45C -- 85C	套	2
5	消防无齿锯水泥切割机	1. 汽缸排量 cm≥365 2. 汽缸缸管内径 mm ≥51 3. 空转速度 rpm≥2700 4. 注议最大的高速空转速度 rpm≥9500(+/-150)	套	2

		5. 功率 kW/rpm \geq 3.5/9000 6. 跳火间距 mm \geq 0.5 7. 油箱容量公升 \geq 0.7 8. 动力切割机(不带切割锯片或燃油)kg \geq 9.8 9. 锯片直径 mm \geq 350 10. 切割深度 mm \geq 125		
6	起重气垫套装	1. 气垫 3 吨. 12 吨. 24 吨. 54 吨各一个; 2. 管路一套; 3. 气瓶 \geq 6.8L1 个。 4. 耐磨, 颜色鲜艳明亮, 具有良好的耐候性, 不受外界温度影响	套	2
7	液压剪切器 S211	1. 额定工作压力 63Mpa, 2. 开口距离 \geq 128 mm, 3. 大剪断能力 (Q235 材料) \geq ϕ 32mm(圆钢)/16mm(钢板) 4. 重量 \leq 14.5kg, 空载张开时间 (机动泵供油): \leq 25s, 空载闭合时间 (机动泵供油) \leq 30s, 5. 尺寸 (长 X 宽 X 高) 700*210*165mm 液压剪扩器 SC257 1. 额定工作压力 63Mpa, 2. 剪切端部大扩张距离 \geq 360 mm, 3. 额定扩张力 \geq 33.88~43.86kn, 4. 大剪断能力 (Q235 材料) \geq ϕ 30mm(圆钢)/16mm(钢板), 5. 重量 \leq 15.6kg, 牵引距离 275mm, 6. 尺寸 (长*宽*高) 830*200*190mm	套	2
8	液压撑顶器 R410	1. 工作压力 63MPa, 2. 行程 \geq 400mm, 3. 大撑顶力 \geq 123KN, 4. 伸出长度 \geq 940mm, 闭合长度 \leq 540mm, 5. 重量 \leq 12.2kg, 6. 尺寸 (长 X 宽 X 高) 540x195x90mm	套	2
9	钢筋速断器 RC-22B	1. 外观: 电动液压速断器的外表面光滑平整, 无毛刺和加工缺陷, 金属表面经防锈处理。 2. 质量(kg): \geq 7.58(含电池及液压油) \geq 6.93(不含电池) 3. 剪切能力: \geq 22mm 圆钢(Q235A 材质)中 22mm 热轧带肋钢筋 (HRB400)23mmX20mm 平条(Q235A 材质)开口距离: \geq 22.5 mm	套	2
10	液压扩张器 SP210	1. 额定工作压力 63Mpa, 2. 大扩张距离 \geq 604mm, 3. 额定扩张力 \geq 53.16~71.66kn, 4. 空载张开时间 (机动泵供油) \leq 30s, 空载闭合时间 (机动泵供油) \leq 25s, 5. 重量(工作状态) \leq 19.8kg, 尺寸 (长 X 宽 X 高) 745*190*160mm	套	2
11	液压手动泵 BS-72	1. 额定工作压力 700bar, 2. 低压输出流量 17cm ³ , 3. 高压输出流量 1.55cm ³ , 4. 液压油油箱容量 2.4L, 可用液压油量 1.8L, 5. 外形尺寸 (长*宽*高) 655*200*160mm, 6. 重量 \leq 12.8kg。	套	2

12	电钻	1. 电压/容量 12 伏/2.0 安时， 2. 空载速率 0-400 转/分钟， 3. 扭矩（硬扭/软扭）30/14 牛顿米， 4. 重量≤0.96 千克， 5. 最大转孔直径（木/钢）20/10 毫米	套	1
13	角磨机	1. 电压 220 伏 2. 输入功率≥800 瓦 3. 空载转速≥12000 转/分钟 4. 盘片直径 100 毫米 5. 主轴直径 M10 6. 重量≤1.6 千克 7. 机身手握处周长≥185 毫米	套	1
14	消防斧	1、高碳钢≥82*25CM 2、斧柄木材，硬度韧性，防滑	套	5
15	背负式风力灭火器	1、发动机类型:四冲程风冷 2、功率(kw): ≥3.2 3、排量(cc): ≥75 4、额定转速(rpm): ≥7000 5、风量(m³/s): ≥0.35 6、油箱容积(L): ≥1.9 7、启动方式:拉盘启动 8、包装尺寸(长宽高)600*400*600 (±5%)	套	3
16	背负式高压细水雾灭火器	1、喷射方式: 直流或者喷雾 2、额定流量 (L/min): ≥4.3 3、工作压力 (Mpa): ≥6.5 4、平均射程(m): ≥8.5 5、汽油机功率(hp): ≥1.8 6、水袋容积(L): ≥20 7、整机净重: ≤11kg	套	2
17	八人用山岳救援的装备	1、绳索:精密编织耐磨防水内置钢丝橡胶套, 防水, 耐腐蚀 2、安全带:强力拉劲, 耐磨耐用 3、上升器:小环用于与肩带相连, 可以轻松代动≥100kg 人体上升, 大环与主题相连, 主体设计, 挂勾主锁时不易磕碰 4、下降器:手柄力度可以控制下降速度, 紧握或放开时为锁死状态	套	1
18	担架	1、简易折叠医疗担架 1 组, 尺寸≥80cm*180cm 2、铝合金铲式可伸缩骨折担架 1 组, 尺寸≥80cm*180cm 3、便携折叠, 易于收纳	套	5
19	对讲机（防爆型）	VHF:低功率输出≥1W, 高功率输出≥5W 350MHz:低功率输出≥1W, 高功率输出≥4W UHF:低功率输出≥1W, 高功率输出≥4W VHF:136-174 MHz 350MHz:350-400MHz UHF:403-527MHz 重量:≥9.3 盎司(≥265 克)	套	5

		尺寸:高 x 宽 x 厚(带标准电池)≥122mmx56mmx36.4mm 系统类型 TDMA 使用环境 810C, 810D, 810E, 810F, 810GP 标准:P67 语音通知:有 可编程按钮:有 模拟/数字双模式:有 直通模式下双时隙同时通话:有 强行发射中断(仅解码):有 信道容量 无键盘型号(NKP)(XiRP6600):16 信道间隔:12.5, 25kHz		
20	医疗箱	1. 工矿企业及医疗机构专用急救箱≥38*54*16cm, 2. 配置氧气瓶 2 升、氧桥、配套扳手、湿化瓶、简易呼吸器、氧气袋、鼻氧管、血压计(表式)、听诊器、针灸针套针、创口贴、橡皮膏、酒精棉球、碘伏棉球、棉签、麻醉咽喉镜成人)、清创缝合包、骨科夹板、手术剪刀、止血钳、舌钳、丁字开口器、不锈钢压舌板、不锈钢敷料镊、导尿管、胃管、卡扣止血带、笔式手电筒、急救三角巾	套	2
21	三脚架	1. 铝合金多功能便携三角架 2. 应急救援井口探洞可伸缩起重支架 绞盘≥30 米 2600 磅, 3. 产品尺寸≥1300*300*200mm	套	2
22	船型急救担架	1. 展开尺寸: 2018*62*18cm 材质: 2. 工程塑料钢管承重≤159kg, 3. 产品颜色橙色自重: 20kg	套	2
23	消防服套装	1、消防头盔: ABS 增强塑料、铝箔复合性材料 2、消防员灭火防护服: 阻燃面料、舒适透气、反光醒目 3、消防手套: 阻燃、防滑、耐磨、耐高温 4、消防安全腰带: 聚酯纤维、合金钢 5、消防员灭火防护靴: 靴底材料为橡胶底, 内衬钢板, 靴面钢包头 6、正压式消防空气呼吸器: 外型尺寸: ≥700x300x480mm(±5%)、整体重量: ≤8.8kg、正压式钢瓶 7、佩戴式防爆照明灯: 材质: ABS+PC+橡胶+编织带 8、消防员呼救器: 允许静止时间 30S+5S、预报警时间:15S ± 3S、报警声响信号:连续声响信号、报警声级强度: ≥105 分贝 9、消防轻型安全绳: 尺寸:10m-20m、材质:丙纶 10、消防腰斧: 采用高碳钢锻造而成硬度高韧性好经久耐用坚硬耐磨 11、消防员灭火防护头套: 芳纶阻燃棉面料 12、防静电内衣: 耐磨损、不易腐蚀、使用寿命长 13、消防护目镜: 材质:PC 14、抢险救援头盔: 高强度 ABS 材质	套	5
24	抢险救援服套装	1、头盔: ABS 塑料材质 2、救援服: 棉质/芳纶 3、腰带: 聚酯纤维、合金钢	套	5

		4、护靴：靴底材料为橡胶底，内衬钢板，靴面钢包头 5、手套：阻燃、防滑、耐磨、耐高温		
25	19 消防夏作训服	1、尺码：按需定制 2、材质：棉，包含上衣、裤子、帽子、内腰带、外腰带	套	40
26	19 消防冬作训服	1、尺码：按需定制 2、材质：棉，包含上衣、裤子、帽子、内腰带、外腰带	套	40
27	安全带	1、双大钩≥1.8 米配缓冲包 2、强力拉劲，耐磨耐用	套	8
28	隔绝式压缩氧气自救器（60 分钟）	1. 定量供氧量>1.2L/min，自动补给供氧量>60L/min, 吸气中的 CO2≤2%，填充氢氧化钙量 500g，额定防护时间 60min，氧气充气压力≥0.4L，氧气充气压力 20mpa，气囊容量>4L，呼气阻力≤600pa，吸气中的 O2 浓度 150~300pa	套	5
29	缓降器	1、≥500KG-10 米双锁止 2、耐高温，耐磨	套	5
30	软梯	1、长度≥6m 2、耐磨，防虫蛀，防滑 3、秉承安全性设计理念，采用人体工学的方法	套	2
31	空气呼吸器（6.8L）	颗粒物过滤效率：KN95(国标)类型：正压式空气呼吸器口罩佩戴方式：背挂式 材质：TPE，EP 特征：有呼吸阀 防护类型：有机气体，酸性气体，二氧化硫，氨气，汞蒸汽，油性颗粒物，粉尘，一氧化碳，PM2.5，二氧化氮，一氧化氮，硫化氢，无机气体，蒸汽 款式：全面具 容量：≥6.8L	套	5
32	假人（站立型）	1、长度≥190cm，可拆卸四肢，经久抗摔 2、强度高，摔不碎，不褪色 3、模仿人体造型	套	2
33	模拟灭火装置	模拟灭火器罐不锈钢材质，模拟泡沫、水、二氧化碳、干粉四种灭火器；红外线发射器；不同类型的灭火器(型号：手提式 2KG 标准灭火器；颜色：红；材质：塑钢种类标贴：干粉、泡沫、二氧化碳、水基；触发类型：按压式开关；响应速度：≤0.1 秒；发射：2.4G 无线使用寿命>5000 小时；工作电压：3V；. 工作电流：<20mA；工作温度：-10 度~+40 度；供电方式：AA 碱性电池；有效距离：0.5—4 米；规格尺寸：高度 38CM，桶径 11CM；有效距离:0.5—4 米；) 灭火器罐感应器 定制(定制灭火器罐感应器 :工作电压：DC 12V；工作电流：≤0.3A 电源电压：直流 12 伏特；电源接口：DC5.5*2.1 标准接口；响应速度：≤0.1 秒无线有效距离:0—7 米；数据发送类型：无线 2.4G 频道；信号输入端口：8 组；端口类型：杜邦 31CM 2.54 2P ；温度范围：-40℃—+70℃；湿度范围：0%—95%规格尺寸：125*80*25mm；材质：外壳 ABS 塑料)模拟灭火器罐安置柜定制(定制可移动钣金操作台，综合考虑场地占地和美观度，尺寸要求为：L990mm*W500mm*H780mm±2%)工程主机 处理器：intel i7 硬盘容量：240GB/256GB SSD+1TB HDD 系统：Windows 10 内存容量：8GB(处理器配置要求：i7 CPU+8G 内存+256G 固态硬盘+1T HDD +1660s 显卡,系统：Windows 10)工程主机安置柜定制(工程主机安置柜 钣金烤漆定制，尺寸要求为：L990mm*W500mm*H780mm±2%)显示设备 亮度：4500 流明 对比度：10000:1 投影距离：0.76-7.62m 显示技术：DLP 灯泡功率：309W 投影尺寸：80-200 英寸 视频接口：HDMI 1.4，VGA，RS232 投射比：1.125~1.46（芯片尺寸 ≥ 0.65 英寸（16:10）显示方式 DLP™芯片 x1，DLP™物理分辨率 ≥ ，1280x800	套	1

	<p>标称亮度 ≥4500 动态对比度 5000000:1JBMA 均匀度 ≥75%光源寿命 标准模式: ≥20,000 H/节能模式下: ≥25,000 H 投射比 ≤0.52±0.01 镜头调节 手动聚焦投影偏移 ≥127%±5%色彩空间 >90% REC709 待机功耗 <0.5W 输入\输出\控制端口至少包含: VGA IN X1、HDMI (支持 CEC 功能) X2、USB 2.0 X2、RS232 input X1、LAN X1、Audio in (mini-jack, 3.5mm) X1、Audio out (mini-jack, 3.5mm) X1、Min USB X1、AC IN X1 净重 ≤4.2KG 噪音(典型) ≤38.0(MAX41.0)DB-A @25℃DDR ≥1GBemmc ≥4GB)。该投影机交付时提供设备生产厂家(或设备制造商)提供设备检测报告并加盖公章;并提供该产品 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证明。音响 音箱系统: (音响系统功能要求功能板块, 需要包括以下按键/旋钮/插口等: 遥控延长线插口; 上一曲(长按音量-按键); TF 小卡插口; 暂停播放键(长按功能选择); USB 优盘插口; 下一曲(长按音量+按键); 音频输入: 可接 DVD/手机 通电指示灯 220v 电源开关主音量大小调节高音大小调节低音大小调节 12v 通电插口 AC110v-240v 伏插口)</p> <p>反馈系统 定制 (1. 定制反馈系统置系统; 内设置震动马达, 完全模拟真实手感进行步骤操作;</p> <p>2. 规格参数:</p> <p>1) . 灭火器内部改装</p> <p>2) . 重力传感系统等</p> <p>3) . 高精度采集设备, 通过移动手持灭火器和喷管, 控制画面灭火器移动去灭火</p> <p>4) . 控制器与无线信号接收器电脑主机间采用无线 2.4G 信号发送, 抗干扰性好, 方便主机单独管理;)</p> <p>电压: 5V; 位移反馈器 (位移反馈器: 响应速度: ≤0.1 秒; 发射: 2.4G 无线使用寿命>5000 小时; 工作电压: 3~5V; . 工作电流: <20mA; 工作温度: -10 度~+40 度; 供电方式: AA 碱性电池; 有效距离: 0.5—4 米;</p> <p>规格尺寸: 高度 38CM, 桶径 11CM; 有效距离: 0.5—4 米)</p> <p>模拟灭火动画软件 定制 (1、定制开发风格设计/UI 设计制作;</p> <p>2、网络通信及协议转换程序</p> <p>3、唤醒触发及响应方式设计制作</p> <p>4、程序框架制作</p> <p>5、灭火现场三维场景</p> <p>6、制作真实 1: 1 灭火器道具,</p> <p>自带消防动画人物知识讲解与视频穿插演示功能, 生动形象, 方便初学者更快掌握;)</p> <p>▲教室、厨房、卧室、餐厅、焊接区、食堂、配电室、宿舍 8 个场景 (三维仿真场景制作, 针对四种灭火装置, 制作的四套不同场景总合成场景:</p> <p>定制场景包含: 40 个 3D 着火点与不同物质火灾场景, 全面涵盖: 客厅、厨房、卧室、宿舍、电影院、学校、办公室、宾馆、车辆、商超、仓库、厂房、试验室等日常生活和工作场景, 所有着火场景均来源于真实生活事故案例并改编成 3D 动画演示, 在模拟灭火的同时又能了解着火隐患点及起火原因; 灭火完成后可以查看近似火灾案例视频展示, 提高安全意识。40 个场景包括以下: 模拟体验灭火之 宿舍、出租房情景: 宿舍大功率用电起火, 取暖器起火, 床铺起火, 私接电线起火, 充电器起火。模拟体验灭火之 电动车、汽车情景: 电</p>	
--	---	--

		<p>动车充电线老化起火，插排过载起火，自燃起火，电动车充电起火，汽车燃品暴晒起火。模拟体验灭火之 厨房、客厅、卧室情景：油锅、灶台起火，电器起火，电热毯起火，燃气管泄漏起火，烟头引燃沙发起火。模拟体验灭火之 学校、单位情景：绿化草丛起火，储藏室起火，教室起火，实验室误操作起火，电脑长时间工作起火。模拟体验灭火之 商超、公共场所情景：宾馆吹风机未关起火，电影院起火，ktv 起火，更衣室起火，超市电线起火。模拟体验灭火之 办公楼 情景：文件柜起火，电脑起火，窗帘起火，值班宿舍起火，复印机起火。模拟体验灭火之 仓库 情景：纸箱杂物起火，油桶起火，木材起火，蓄电池起火，棉麻布料起火。</p> <p>模拟体验灭火之 厂房 情景：变电柜起火，车辆起火，设备起火，线缆层起火，控制室起火。</p> <p>模拟体验灭火之 实验室 情景：磷起火，酒精起火，樟脑起火，金属钠起火，易燃气体起火。）</p> <p>▲互动控制系统 定制（定制互动控制系统：考核评分模式，方便单位和机构对体验者进行技能评测。</p> <p>引入随机风向测试和距离测试仿真灭火系统，根据不同场景前的风向变化和站位距离进行提示。）</p> <p>附件及辅件 电源线、VGA 线、视频线、设备用线等。附件及辅件 电源线、VGA 线、视频线、设备用线等。</p> <p>接收器 高性能蓝牙芯片，支持蓝牙 4.0 协议，兼容蓝牙 4.1/4.2/5.0/5.1/5.2 设备连接，最高支持 3MB/s 传输速率。数据传输高效，响应迅速（工作电压：DC 5V；工作电流：≤0.1A；</p> <p>接口类型：USB 2.0；响应速度：≤0.5 秒</p> <p>接收有效距离：0—7 米；数据接收：无线 2.4G 频道；</p> <p>兼容系统：windows；驱动类型：免驱型外设；</p> <p>规格尺寸：125*80*32mm（陀螺仪式））</p>		
34	模拟灭火移动箱	<p>设备箱 音响 风机 灯光系统 感应系统 模拟灭火器 仿真火焰；明细概要：模拟火焰插上 AC220V 电源，打开电源开关。手按开启按钮，此时模拟火焰升起，同时真实火焰现场音响效果。打开模拟灭火器插销，手压提手，此时模拟喷射光柱。手提模拟灭火器，对准模拟火焰根部，来回扫射。模拟火焰渐渐熄灭，灭火成功。技术参数：</p> <p>设备箱 定制 1 套</p> <p>音响 音响系统：2.1 声道 额定功率：27W 电源：220V/50Hz 1 套</p> <p>风机 不锈钢轴流风机防腐轴流风机 1 套</p> <p>灯光系统 受到感应，灯关点亮 1 套</p> <p>感应系统 感应火焰熄灭 1 套</p> <p>模拟灭火器</p> <p>1、喷射音响效果</p> <p>2、喷射模拟光柱</p> <p>3、功率：10W（设备箱定制：1、改装 LED 火焰灯：工作电压：AC220V 供电，50/60HZ；</p> <p>交流工作电流：≤3.5A</p> <p>接收无线有效距离：0—1.5 米；数据发送类型：红外式；</p> <p>风机类型：涡轮式双风扇内置；</p>	套	1

		<p>LED, 灯珠数量: 红色 20, 蓝色 4;</p> <p>信号输入类型: 3 组; 端口类型: KF128 ;</p> <p>温度范围: 10℃—400℃; 湿度范围: 0%—95%, 材质: 外壳 BBS。</p> <p>2、电子改装版 4KG 灭火器: 型号: 手提式 4KG 标准灭火器; 颜色: 红; 材质: 钢;</p> <p>触发类型: 按压式开关; 响应速度: ≤0.1 秒; 发射: 6mm 650nm5mw 红光点状镭射模组 PM2.5 红光发射二极管使用寿命>5000 小时; . 输出波长: 650nm/+/-5nm; . 输出功率: <5mw;</p> <p>工作电压: 3V-5V; . 工作电流: <40mA; 工作温度: -10 度~+40 度</p> <p>供电方式: 锂电池 (充电式); 有效距离: 0.5—2 米; 规格尺寸约: 高度 48CM, 桶径 13CM</p> <p>3、集成控制系统: 操作简单、环保, 可重复循环使用, 有效提升学习效率; 采用红外无线信号发送, 能够有效对准火焰根部灭火;</p> <p>内置大功率调压模块, 具有复燃功能, 稳定控制风机配合灭火时长进行升降速; 配语音提示操作步骤明晰, 按照提示操作一遍即可掌握要领;</p> <p>简易困难模式可选, 可通过遥控选择模式:</p> <p>①、简单模式 (连续有效灭火 3 秒, 即可灭火成功);</p> <p>②、困难 (实现三个阶段灭火, 才可成功灭火);</p> <p>③、计时模式 (倒计时 40 秒钟, 三个程度灭火, 没灭火完成则失败);</p> <p>④、语音讲解 (按应急救援员 5 级灭火器操作流程话术)</p> <p>4、无线遥控器: 定制 RF 超外接收模块带, 可选择演练模式。</p> <p>▲5、定制航空箱尺寸: 长宽高: 670mm*460mm*500mm±2%; 静音运行抗摔防压; 静音万向滚轮;</p> <p>6、操作说明定制操作面板;</p> <p>7、音箱系统 2.0 音响, 搭配语音提示系统;</p> <p>8、喷射音响效果;</p> <p>9、喷射模拟光柱, 待机功率: 10W</p> <p>▲10、该产品交付时, 需提供第三方检测报告复印件 (需制造商盖章方有效);</p>		
35	消防器材展示	<p>各类消防灭火器、消防报警器、防护用品、防毒面罩、应急指示灯等器材展示, 总展示数量≥20 种</p>	套	1
36	危化品认知 (模型)	<p>各类危险化学品展示 (模型), 总展示数量≥20 种</p>	套	1
37	户外应急帐篷	<p>1. 产品净重≤10kg</p> <p>2. 材质 PVC/涂层帆布</p> <p>3. 产品尺寸≥2.5m*1.5m</p>	套	6
38	应急救援移动升降照明灯	<p>额定电压: DC14.8V</p> <p>光源功率: ≥LED40W</p> <p>充电时间: 8-10h</p> <p>额定容量: ≥12Ah</p> <p>8h (强光) 16h (工作光)</p> <p>连续放电时间: 32h (节能光)</p> <p>电池使用寿命: 1000 次 (循环)</p> <p>平均使用寿命: 100000h</p> <p>防护等级: IP65</p>	套	6

		防爆等级:ExdICT6Gb 外形尺寸:≤252×242×850mm 重量:≤6.7kg		
39	简易户外应急救援装备套装	此套装需要包含: 1、工兵铲: 木柄工兵铲, 锹头材质: 中碳钢, 木柄材质: 硬木, 硬度高, 耐磨耐用, 具有良好的韧性 2、战术刀: 持久锋利, 易携带, 握感舒适, 耐磨不易卷刃, 水磨开刃锋利耐用切削省力 3、蝴蝶型打火石: 方便携带, 圆滑不易划手, 坚硬, 贴合手形设计, 打火时不易脱手 4、手电筒: 合金材质, 加厚壁管耐摔耐磨, 防水抗压, 大容量电池, 续航时间长 5、急救毯: 防寒保暖急救毯, 遮光防晒, 防止失温, 结实耐用, 可折叠收纳 6、求生手环: 六合一实用功能, 让户外出行更方便, 户外快速确定位置, 熟悉周围温度, 快速生火, 可拆卸腕带实用便捷 6、多功能工具: 坚固耐用, 精细锻造, 防滑手柄, 强磁西服, 不伤害螺丝, 满足多种需求 7、线锯: 结构简单, 操作方便, 手握舒适, 精度高, 调整范围广, 可切割铝板, 胶木, 密度板, 塑料板, 橡胶木, 杂木, 夹板, 椴木夹板, 松木花筒, 泡沫板等 8、钓鱼套装: 杆身轻盈, 挺拔, 高弹腰立, 杆身硬挺, 采用铝合金材质, 9、求生斧头锤: 高碳钢材质, 整体实心不掉头, 高频淬火处理 10、不低于上述 9 款装备	套	5
40	户外移动电源	1、容量: ≥2400W 2. 功率: 大功率 220V 3、材质: 磷酸铁锂 4、耐高温, 针刺不起火	套	2