

政府采购合同

甲方：中共鄂托克前旗委员会组织部

地址：鄂托克前旗

乙方：鄂托克前旗鑫科电脑商贸有限公司

地址：鄂托克前旗盛泰小区西门南侧圆通快递正对面

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就会议摄像头，相机，柜子（政府采购项目批准书编号： ，经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 **15798** 元，大写：壹万伍仟柒佰玖拾捌元整。

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：2023 年 3 月 27 日

交货地点：中共鄂托克前旗委员会组织部

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

- （一）运输方式及线路：
- （二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且

不承担任何法律责任，

十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容：按厂家要求质保

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 提交仲裁委员会仲裁。

(二) 向人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、市旗公共资源交易中心、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：(章)

采购方法人代表：(签字)

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 2023年3月23日

乙方：(章)

投标人法人代表：(签字)

开户银行：鄂托克前旗农商银行股份有限

公司陶伦南路支行

帐号：8000501220000000018794

联系电话：15048777385

附表：标的物清单（主要技术参数需与投标文件相一致）

名称	品牌、规格、标准	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
相机	主要性能 产品类型 微单更多微单相机> 产品定位 套装相机> 操作方式 全手动操作> 传感器类型 CMOS（支持全像素双核 CMOS AF） 传感器尺寸 全画幅（35.9*24mm） 传感器描述 长宽比：3:2 除尘功能：自动、添加除尘数据 有效像素 2620 万高像素更多同价位高像素相机>拍摄样张> 影像处理器 DIGIC 8 最高分辨率 6240×4160 图像分辨率 L（大）：约 2600 万像素（6240×4160），M（中）：约 1150 万像素（4160×2768），S1（小 1）：约 650 万像素（3120×2080），S2（小 2）：约 380 万像素（2400×1600），RAW：约 2600 万像素（6240×4160），C-Raw：约 2600 万像素（6240×4160） 镜头特点 等效 35mm 焦距 24-105mm 镜头说明 RF24-105mm F4 L IS USM 镜头 镜头卡口 佳能 RF 系列镜头及 EF 系列镜头 通过安装卡口适配器，可支持 EF/EF-S 镜头（不支持 EF-M，CN-E 镜头） 对焦方式 自动对焦类型：全像素双核 CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式，拍摄 4K 短片时为反差检测自动对焦 自动选择时的可用自动对焦区域：最大 143 区 触摸和拖拽自动对焦	深圳	1	9800	9800

放大显示：可进行约 5 倍，10 倍放大确认 对焦距离显示：使用 RF 镜头时可用 手动对焦（MF）：具备手动对焦峰值显示 【静止图像拍摄】 自动对焦操作：单次自动对焦，伺服自动对焦 自动对焦操作自动切换：场景智能自动模式下，可通过菜单设置 眼睛检测自动对焦 连续自动对焦 对焦覆盖范围：长约 88%×宽约 100%的面积，长约 80%×宽约 80%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同而异 对焦亮度范围：EV -5-18（F1.2，中央对焦点，室温，ISO 100，单次自动对焦） 伺服自动对焦特性：追踪灵敏度，加速/减速追踪，自动对焦点自动切换 对焦包围拍摄 自动对焦辅助光：内置 LED 灯 对焦区域 面部+追踪，定点自动对焦，单点自动对焦，扩展自动对焦区域（垂直/水平），扩展自动对焦区域（周围），区域自动对焦 对焦点数 4779 点对焦点越高对焦面积越广 显示功能 显示屏类型 触摸屏 显示屏尺寸 3 英寸 显示屏像素 104 万像素电容式触控屏 液晶屏特性 监视器尺寸和点数：宽屏，3.0 英寸（3:2），约 104 万点 视野率：静止图像拍摄：垂直/水平约 100%（设置 JPEG/大时），				
---	--	--	--	--

	短片拍摄：垂直/水平约 100% 角度调节：打开角度：约 0-175°，旋转角度：向前约 0-90°/向后约 0-180° 亮度调节：手动（7 级） 帮助显示：模式指南，功能介绍				
柜子	商品尺寸/(宽×深×高 单位 mm) 尺寸 2760×450×2000(mm) (以上尺寸均为人工测量，存在 1-2cm 误差均属正常现象 材质 会 面材：0.6mm 天然 A 级进口木皮贴面 E1 级环保中纤板 进口木皮贴面 环保油漆喷涂 优质五金 基材：环保中纤板 本品为工人纯手工制做 2 人 x2 天 x350	深圳	1	2600	2600
会议摄像头	易视讯-1080/720P 广角高清视频会议摄像机/USB 免驱会议摄像头/兼容终端软件系统 YSX-290A8	广州	1	3398	3398