

政府采购合同

甲方：鄂托克前旗政务服务局

乙方：鄂托克前旗鹏达飞电脑服务站

合同号：20230330002

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就鄂托克前旗政务服务局采购会议室设备（政府采购项目名称），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币18743元，大写：壹万捌仟柒佰肆拾叁元整

四、付款方式及时间

付款方式：验收合格后一次性付清

付款时间：验收合格付款

五、交货安装

交货时间：合同签订后2日内

交货地点：甲方指定地点

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

(一) 运输方式及线路：汽车运输至甲方指定地点

(二) 运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

(一) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容：全国联保、三包服务

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在3天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分

是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交鄂托克前旗仲裁委员会仲裁。

（二）向鄂托克前旗人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、交易中心、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

甲方：（章）

采购方法人代表：  （签字）

开户银行：内蒙古鄂托克前旗农村商业银行

帐 号：股份有限公司营业部

联系电话：8900 4012 2000 9000 142645

15049852621

乙 方：（章）

供应商法人代表：  （签字）

开户银行：鄂托克前旗农村商业银行

帐 号：8000501220000000023321

联系电话：13947748847

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术参数需与投标文件相一致）

名 称	品牌、规格、标准	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
专业音箱	箱体安装幅射面与地面成 60 度角设计，使声音能更均匀的幅射到听音区，安装简单方便。采用二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度注重人声还原度。采用进口同轴单元，高音为传统的三寸全纸单元，中高频清晰度、明亮。低音单元采用长冲程式设计，在大动态下失真较小。 单元组成：低音：8 英寸低音\单元组成：高音：3 英寸高音 频率响应（-3dB）：50Hz-18KHz\频率响应（-10dB）：55Hz-17.5KHz\覆盖角度：90 度（H）×60 度（V）\灵敏度（1W/1m）：98dB/1W 1 米\连续声压级：122dB\峰值声压级：129dB 标准阻抗：8Ω\输入功率：160W（额定）/240W（峰值）分频点：2.1KHz\箱体板材：中纤板\安装方式：6 个 M8 吊装螺丝孔位，1 个壁装螺丝孔\表面处理：高强度黑色点漆\面网：模压钢制圆型面网\连接：2 个 NL4 插座	中国	2	1480	2960
音箱吊装支架	音箱吊装支架 2.15mm 加厚型钢板，吊杠孔直径 12mm。 高低有 5 档可调，最长：345mm，最短：230mm 承重：15~20kg，伸得越长承重量越少。		2	75	150
专业音频数字功率放大器	标准机箱设计：1U 铝合金面板，挂耳一体式设计，适用于机柜或桌面安装。 全智能动态压限系统：专利技术的动态压限控制功率电路，保护系统始终处于安全工作状态。放大器类型：D 类功率放大电路设计，损耗小具备 90% 以上的放大效率。数字化：较高数字化电路集成，稳定性和绿色节能进一步提升。体积小：使用高集成度数字芯片替代传统变压器，体积更小缩减为 1U 面板，重量更轻。纯净度：无传统环形变压器产生高频振荡和共模噪声，杜绝耦合、串扰、电磁辐射等带来的电流噪声，同时数字化电路抗干扰性强。专业的连接：输入采用平衡 XLR 连接，输出为 PSZ 外接线柱，方便线材扩展链接。工作状态实时指示灯，7 个信号指示，1 个电源指示，2 个信号通道指示，2 个限幅通道指示，2 个保护通道指示。模式选择开关为内置二段开关，分别为：STEREO 立体声、PARALLEL 并机，可以更为灵活搭配其它设备，例如：电子分频器、音箱、功放。功放出厂设置为立体声模式。交流保护：当交流电源电压超出操作范围时，关闭电源。削波限幅器：防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。直流保护：防止输出端出现次声信号。 甚高频保护：防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 短路保护：自动保护重置功能防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。限幅器：信号峰值过大自动限幅过大输出到达扬声器，最高限幅可达到 10V。过热保护：输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 过载保护：峰值负反馈保护，当信号输入输出出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流，开关机哑音保护，射频干扰保护。输出功率@立体声 8Ω（失真≤1%时）：2×250W\输出功率@立体声 4Ω（失真≤1%时）：2×320W\输出功率@立体声 2Ω（失真≤1%时）：2×450W\供电：AC 150V-240V 50/60Hz 频率响应（1W 8Ω）：20Hz~20KHz±0.5dB\灵敏度（8Ω 1KHz）：1V/32dB 输入阻抗：20KΩ 平衡输入；10KΩ 非平衡输入\信噪比（A 计权，额定功率 8Ω）：≥105dB\阻尼系数（1KHz & 8Ω）：≥900\互调失真（20Hz-20KHz，半功率）：≤0.02%\总谐波失真（20Hz-20KHz，半功率）：≤0.03%\相位响应（1W & 8Ω，20Hz-20KHz）：≤±1.5°\转换速率：≥60V / us\输出电路类型：CLASS-D 类\前面板指示：电源，削波，压限，信号\后面板接口：并机输入：母 3 针 XLR×2，输出：公 3 针 XLR×2；PSZ 信号输出外接线柱\冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节	中国	1	2340	2340
调音台	纯正的 3 段均衡器，具准确的音乐控制能力。具一个 48V 幻象电源总开关，一键控制所有通道幻象电源打开关闭。每通道有增益开关、输入三段均衡高中低、效果、辅助旋钮。每通道具有编组 1、2 的控制开关。每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关。每一路通道有独立的 PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主输	中国	1	1850	1850

	出信号。调音台还带有 7 段均衡器可以统一调节高中低频, 优化音乐表现和调整室内声学参数。16 种参数可调的 24BIT 的 DSP 效果处理器, 每种参数可由用户设定, 并自动记忆。内置 MP3 功能, 兼容多音频格式, SD/USB 接口, 可以接 SD 卡和 U 盘。具录音功能, 可录制任意时段主输出音频信号至 SD 卡/U 盘, 具有双轨录放机或 CD 的输入输出连接莲花接口。2 路主输出, 2 路编组输出, 1 路监听输出, 2 辅助发送/返回。60 毫米对数型推子电位器和密封控制旋转电位器, 精密地调节通道的匹配电平。麦克风输入: 6 路\立体声输入: 2 组\最大输入电平: 麦克风 +22dBu, 线路 +20dBu\最大输出电平: 主输出 +28dBu, 其它输出 +22dBu\灵敏度: 0VU=+4dBu\频率响应: $\pm 1\text{dB}$, 20Hz-30KHz 麦克风共模抑制比@1KHz: >80dB 典型值\THD+N @14dBu, 1KHz: <0.01% 串扰 @1KHz: >82dB\单声道/立体声均衡: 高音 $\pm 15\text{dB}$, 12KHz, 中音 $\pm 15\text{dB}$, 2.5 KHz, 低音 $\pm 15\text{dB}$, 80Hz\电源: 220VAC, 50/60Hz				
全自动反馈抑制器	标准机箱设计, 1U 铝合金面板, 适用于机柜安装; 高性能 DSP 数字信号处理器, 2 寸 TFT 彩色液晶屏显示状态及操作功能; 独特的啸叫曲线识别, 反向相位抵消算法, 无需调试接入系统自动抑制啸叫点, 精准可靠使用简单; 2 通道线路背景音乐输入, 不经过反馈, 降噪, 智能处理, 在对应的 CH1/CH2 混合输出, 混响音乐自识别, 在混响环境中不会放大混响; 4 路输入端口, 其中 2 路独立卡侬平衡 XLR 输入和 2 路 6.35MIC 输入端口, 有经过智能环境降噪处理; 2 组独立通道输出, 包含 1 组平衡输出和 1 组 6.35 输出, 并且能和 2 路背景输入一起混合后输出; 自适应环境啸叫抑制算法, 且具有抑制和消除混响的功能; 环境降噪算法, 智能语音处理, 降低在语音扩声过程中的非人类噪音, 提升语音清晰度, 实现智能去除非人声信号; 人工智能深度学习算法的 AI 智能语音处理, 具有区分加强信号和轻柔信号的能力, 保持对话声调的连贯和语音易于听清楚, 维持听感上的舒适性, 提升增益达 6-15dB; 2 通道独立处理, 一键控制, 操作简单, 键盘上锁功能防止误操作。 输入通道及插座: 2 路卡侬 XLR, 2 路 6.35\输出通道及插座: 2 路卡侬 XLR, 2 路 6.35\输入阻抗: 平衡 20KΩ, 不平衡 10KΩ\话筒输入灵敏度 -0.2dBu (@0dBu) \采样频率: 48KHz\动态范围 >109dB (A 计权) \失真度 < 0.1% \反馈抑制频响: +/ - 1dB (20Hz to 13KHz)\直通频响: +/ - 0.5dB (20Hz to 13KHz)\动态增益提升: 6-8dB\工作电源: AC110-240V/50-60Hz\电源消耗: <20W	中国	1	2153	2153
电源时序器	顺序开启逆序关闭, PASS 键可全通道同时打开。RS232 CoM 口接入中控控制 (指令控制) 或自带软件控制。每路开关间隔时间/定时时间: 默认 1 秒 (通过软件自由设置)。支持过流保护, 支持面板独立控制各通道 (可软件设定控制)。 面板颜色: 铁黑色\级联叠机 ID: 0-255\通道数: 8 路万用插座继电器受控 单路功率/总功率/输出电流: 2000W/ 6000W/ 30A 277VAC\输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座\电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理\供电规格: 内置开关电源, 适用全球电压 AC90-260V 50-60Hz\主电缆线规格: 3*4 平方电缆, 总长度为 1 米\开启类型: 按键式轻触开关\短路过流保护断路器配置: 断路器火线控制, 过流保护, (40A 短路保护)	中国	1	850	850
UHF 无线一拖四话筒 (桌面)	UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz; \四通道接收信号, 每通道有 50 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; \采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路, 整机性能稳定性显著提高。 \各通道配备独有的 ID 号, 每通道设有独立窗口, LCD 屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号\接收机背面设 4 条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体; 支持 5 台叠机使用 (即 5 台接收机和 20 个发射器); \背面设有 4 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出以及 1 个混合平衡输出, 适合连接各种外置设备; \自动对频技术, 系统具备自动搜索选择频率及 ACT (自动频道追踪) 功能\面板带锁定功能, 调试完成后, 锁定面板时除电源开关外所有按键将失去作用, 防止被误操作到, 可有效减少售后服务。 使用距离: 空旷环境: 80-100 米, 复杂环境: 50-80 米。 \会议式发射器: \电容式心型指向性进口金膜拾音头, 具有发言指示灯; \新型外观, 专业模具, 符合人体工学, 质感、新颖; \硅胶式按键、话筒开关操作时, 可避免机械传导声; \2.0 寸 TFT 真彩显示屏, 可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值, 话筒状态; \内置数字灵敏度调节模块, 话筒单元可以	中国	2	3800	7600

	独立调节话筒灵敏度；\2 节“1.5V5 号”电池，至少可以连续工作 9 小时以上；\载波频率范围：UHF 500~950MHz（默认出厂：640~690MHz）（取决于适用的国家规范）\频带宽度：50MHz\频率调整：\ / \选定需要的频率，再按『SET』功能按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道\调制方式：FM 调频\接收方式：二次变频接收；\最大偏移度：±68KHz 具有音量扩展；\灵敏度：在偏移度等于 40KHz，输入 6dBV 时，S/N>80dB；\频率响应：50Hz—18KHz±3dB\信噪比(S/N)：≥105dB(A)\失真度(1kHz)：<0.5%\最大输出电压：独立平衡式：+10dB(2.5V)/600Ω，混合非平衡式：+4dB(1.25V)/5KΩ.\工作温度：-10℃~55℃\工作距离：80 米（理想环境下）\静音控制模式：『音码及射频强度』双重静音控制；\DC 电源供应：12V/2A；\会议式发射器技术参数：\载波频段：UHF 640-690MHz；\频率宽度：50MHz；\频率调整：自动追锁接收机工作频道；\RF 功率输出：最大 25mW（取决于适用的国家规范）\谐波辐射：<-55dBC；\最大偏移度：±45KHz；\预设频道：200；\动态范围：≥110dB（A）\频率响应：50Hz—18KHz±3dB\最大输入声压：130dB SPL\话筒拾音头：电容式\电源：2 节“1.5V5 号”电池\尺寸（mm）：长*宽*高 咪杆：415mm（标准配置）；				
3.5 转 6.35 音频线	3.5 插头-双 6.35 插头 标配长度：1.5 米	中国	1	20	20
音箱欧姆头	音箱欧姆头	中国	2	15	30
音频线	卡侬公头-卡侬母头 标配长度：1.1 米	中国	6	20	120
音频线	6.35 话筒插头-卡侬公头 标配长度：1 米	中国	1	20	20
音箱线	金银纯铜音箱线 2*600 芯	中国	60	5	300
木质机柜（不带门）	16U 简易木质机柜，全新重型五金件，铝合金包边。 两侧均有把手，底部有 4 个三寸工业轮，2 个固轮，2 个万向轮。 可同时放置电脑机箱、调音台、话放等多种专业音频设备，适用于 KTV 包房、歌厅、会议室等室内使用，使您的音频工作室瞬间变得简单整洁。 产品规格：7 厘夹板，外贴 PVC，四条 U 条，两个挽手，2 个普通轮，2 个万向轮	中国	1	350	350
人民币大写： <u>壹万捌仟柒佰肆拾叁元整</u>				¥：18743	